



CICLOERGOMETRO RUN700/TR CYCLE-ERGOMETER RUN700/TR		
Larghezza	Width	53 cm
Lunghezza	Length	110 cm
Altezza	Height	130 cm
Massa	Weight	60 kg



Specifiche tecniche	Technical specifications
- Monitor 10.1" touch screen resistivo - PC iMX6 DL 1GB, Micro SD 8GB, S.O. Linux - Porta RS232/USB (virtual RS232) opto isolata per collegamento con ECG attraverso il protocollo Ergoline (compatibile con ECG Amedtec, Beneware, BTL, CardioFlex, CardioLex, Cosmed, CubeStress Cardioline, Customed, Edan, Ergoline, GE/Vyair, Imed-Cardiax, Kardiosis, Labtech, Neurosoft, Norav, Schiller, Teka, XScribe Mortara, Lumed, Pulse Biomedical (Mod. PBI QRS-Card), ST80i Philips) - Resistenza 0-700 Watt costanti - Variazione elettronica dello sforzo - Freno elettrodinamico indipendente dal numero dei giri - Alimentatore 100-240V~ 50-60 Hz 1.6-0.7A - Trazione a catena - Velocità 3-130 RPM	10.1" touch screen monitor resistive - PC iMX6 DL 1GB, Micro SD 8GB, O.S. Linux - Opto-isolated digital interface RS232/USB (virtual RS232) for connection to ECG via the Ergoline protocol (compatible with ECG Amedtec, Beneware, BTL, CardioFlex, CardioLex, Cosmed, CubeStress Cardioline, Customed, Edan, Ergoline, GE/Vyair, Imed-Cardiax, Kardiosis, Labtech, Neurosoft, Norav, Schiller, Teka, XScribe Mortara, Lumed, Pulse Biomedical (Mod. PBI QRS-Card), ST80i Philips) - Resistance 0-700 Watt constant - Electronic variation of effort - Electrodynamic brake independent by RPM - Power supply 100-240V~ 50-60 Hz 1.6-0.7A - Chain traction - Speed 3-130 RPM

Specifiche tecniche	Technical specifications
Visualizzazione tramite scala colorata di led delle pedalate (RPM) dal lato opposto al display nel guscio console	<i>Led colored scale of pedaling (RPM) across to the display in the shell console</i>
Incremento sforzo 1 Watt	<i>Effort increasing 1 Watt</i>
Accesso facilitato per l'utente	<i>Easy accessibility for user</i>
Sella regolabile in altezza per stature da 120 cm a 210 cm	<i>Saddle height continuous adjustment for patients between 120 cm and 210 cm tall</i>
Peso massimo dell'utente 180 kg	<i>Max user's weight 180 kgs</i>
Conforme al regolamento MDR 2017/745	<i>Compliant with MDR 2017/745</i>
Compatibilità con fascia toracica Polar¹ H7, H9 e H10 BLE (Bluetooth Low energy) attraverso dongle certificato non fornite dal fabbricante	<i>Compatibility with chest belt Polar¹ H7, H9 e H10 BLE (Bluetooth Low energy) by certified dongle not supplied by manufacturer</i>
Componenti di serie	Standard accessories
Ruote per lo spostamento	<i>Wheels for movement</i>
Dotazione di servizio	<i>Service equipment</i>
Cavo di alimentazione	<i>Power cable</i>
Cavo USB	<i>USB cable</i>
Manubrio regolabile 360°	<i>360° adjustable handlebar</i>
Console girevole 180°	<i>180° swivelling console</i>
Componenti aggiuntivi	Optional accessories
Sella regolabile orizzontalmente	<i>Adjustable saddle in horizontal</i>
Pedali regolabili	<i>Adjustable pedals</i>
Manutenzione	Maintenance
Non richiesta	<i>Not required</i>
Funzioni della console	Console functions
Uso Remoto tramite seriale RS232/USB	<i>Remote use by RS232/USB interface</i>
Manuale	<i>Manual use</i>
Dati personali	<i>Personal data</i>
Test 25Wx2, 25Wx3, 10Wx1, Ramp, 50Wx2, 30Wx2, 30Wx3, 01...109 test impostabili.	<i>Test 25Wx2, 25Wx3, 10Wx1, Ramp, 50Wx2, 30Wx2, 30Wx3, settable test 01....109</i>

¹ La fascia Polar, può essere utilizzata esclusivamente in aggiunta dell'ECG / The Polar chest belt can only be used in addition to the ECG